
Datenblatt

15026.2 ACDCG/15-1,5



AC/DC Stromversorgung, geregelt, Schraubanschluss, Montageart: TS 35, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 15 VDC / 1,5 A

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	15026.2
Artikelbezeichnung	ACDCG/15-1,5
GTIN (EAN)	4044211045760
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	144 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	174 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85044082
Herkunftsland	EEC
Produktbeschreibung	Konvertermodul

Datenblatt

15026.2 ACDCG/15-1,5

Technische Daten

Maße	
Länge	54 mm
Breite	87 mm
Höhe TS 35/7,5	87 mm
Nenndaten	
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2
Anschlussdaten	
Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) min.	0,2 mm²
Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) max.	4 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max.	2,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,2 mm²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	2,5 mm²
Abisolierlänge	7 mm
Anzugsdrehmoment	0,6 Nm
Eingangsdaten	
Eingangsspannung AC min.	16 V
Eingangsspannung AC max.	25 V
Eingangsspannung DC min.	17,5 V
Eingangsspannung DC max.	35 V
Eingangsfrequenz min.	50 Hz
Eingangsfrequenz max.	60 Hz
Leistungsaufnahme AC	38 VA @ 16 V
Leistungsaufnahme DC	19 W @ 19 V
Ausgangsdaten	
Ausgangsspannung DC	15 V
Geregelte Gleichspannung	✓
Ausgangsstrom	1.5 A
Restwelligkeit	<50 pp mV
Werkstoffe	
Arbeitstemperatur min.	-20 °C
Arbeitstemperatur max.	50 °C

Datenblatt

15026.2 ACDCG/15-1,5

Technische Daten

Weitere technische Daten

Schutzklasse	IP00
Statusanzeige	✓
Kurzschlussfest	✓
Derating	Siehe Diagramm %

Zulassungen


Normen und Bestimmungen


CE konform	Ja
DIN	DIN EN 50178 / DIN VDE 0110


Datenblatt

15026.2 ACDCG/15-1,5

Medien







Datenblatt

15026.2 ACDCG/15-1,5

Zubehör