

15806.2

PRSU 4Z/115V AC

Relais 4 Wechsler mit Schalter

---



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Zugfederanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörm modul und Haltebügel, 4 Wechsler, Eingangsspannung: 115 VAC

## Kaufmännische Daten

---

Produktbeschreibung	Komplett-Baustein
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	55.4
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	61.2
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85364900
Herkunftsland	QU

15806.2

PRSU 4Z/115V AC

Relais 4 Wechsler mit Schalter

## Technische Daten

---

Maße	
Länge	78 mm
Breite	27.1 mm
Höhe TS 35/7,5 mit BA	69.2 mm

Nenndaten	
Nennspannung Un	115 VAC
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

Anschlussdaten	
Anschlussprinzip	Zugfederanschluss
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.	0.2 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.	1.5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel min.	0.2 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel max.	1.5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0.2 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	1 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge	12 mm

Eingangsdaten	
Rückfallspannung	34,5 VAC
Arbeitsbereich	ab 92,0 VAC
Leistungsaufnahme	1 W

Ausgangsdaten	
Schaltspannung / Schaltspannung max.	240 / 240 VAC
Dauerstrom max. / Einschaltstrom max.	6 / 12 A
Kontaktwerkstoff	AgNi 90/10
Kontaktkonfiguration	4 Wechsler

Schaltleistung max.	1500 VA
Elektrische Lebensdauer (AC1)	1,5x10 <sup>6</sup>
Mechanische Lebensdauer	20x10 <sup>6</sup>

© CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH | Otto-Hahn-Str. 7 | D-33161 Hövelhof  
Fax +49 (0) 52 57.98 33-0 | Fax +49 (0) 52 57.98 33-33 | E-Mail info@conta-clip.de | conta-clip.de

Erstellungs-Datum 26.10.2020 11:56:24  
Technische Änderungen vorbehalten

# Ausgangsdaten Datenblatt



Kontaktbelastung min. 120 mW

15806 2  
Prellzeit beim schließen des Schliessers/Öffners 6/8 ms

## PRSU 4Z/115V AC

Werkstoffe

## Relais 4 Wechsler mit Schalter

Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Technische Daten -25 °C

15806.2

PRSU 4Z/115V AC

Relais 4 Wechsler mit Schalter

## Technische Daten

---

### Werkstoffe

---

Arbeitstemperatur max.	70 °C
------------------------	-------

---

### Weitere technische Daten

---

Schutzart	IP20
-----------	------

---

Statusanzeige	✓
---------------	---

---

Isolationsspannung Spule / Kontakt	2,5 kV
------------------------------------	--------

---

Isolationsspannung Kontakt / Kontakt	1,2 kV
--------------------------------------	--------

---

Prüftaste	✓
-----------	---

---

Vibrationsfestigkeit Schliesser/Öffners	7/4 g
---	-------

---

Pinning	2,8 (Fast on) mm
---------	------------------

---

Spulen- und Kontakt-Anschlüsse getrennt	✓
---	---

---

15806.2

PRSU 4Z/115V AC

Relais 4 Wechsler mit Schalter

## Zulassungen

---

## Normen und Bestimmungen

---

CE konform

✓

15806.2

PRSU 4Z/115V AC

Relais 4 Wechsler mit Schalter

Medien

---

