

16197.2

IRCP 110...125V DC

Plus



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket IRCP mit Schraubanschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 110 bis 125 VDC

Kaufmännische Daten

Produktbeschreibung	Socket base with screw connection
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	27
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	27
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	IT

16197.2 IRCP 110...125V DC Plus

Technische Daten

Maße	
Länge	94.3 mm
Breite	6.2 mm
Höhe TS 35/7,5 mit BA	90.7 mm

Nenndaten	
Nennspannung Un	110-125 VDC
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

Anschlussdaten	
Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.	0.2 mm ²
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.	2.5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0.2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	2.5 mm ²
Abisolierlänge	10 mm
Anzugsdrehmoment	0.5 Nm

16197.2

IRCP 110...125V DC

Plus

Technische Daten

Ausgangsdaten

Schaltspannung / Schaltspannung max.	250 / 400 VAC
--------------------------------------	---------------

Kontaktkonfiguration	1 Wechsler
----------------------	------------

Werkstoffe

Brennbarkeitsklasse UL 94	V-2
---------------------------	-----

Arbeitstemperatur min.	-40 °C
------------------------	--------

Arbeitstemperatur max.	70 °C
------------------------	-------

Weitere technische Daten

Schutzart	IP20
-----------	------

Statusanzeige	✓
---------------	---

Freilaufdiode	✓
---------------	---

Möglichkeit zur Aufnahme einer Sicherung im P-Kontakt	✓
---	---

16197.2

IRCP 110...125V DC

Plus

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

CE konform

✓

16197.2

IRCP 110...125V DC

Plus

Medien

