

27046.6

PVMAK 2,5 GR



Motoranschlussklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Grau

Kaufmännische Daten

Produktbeschreibung	Motoranschlussklemme
Verpackungseinheit	50
Mengeneinheit	ST
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	DE

27046.6

PVMAK 2,5 GR

Technische Daten

Maße

Länge	99.5 mm
Breite	5.1 mm
Höhe	91.1 mm
Höhe TS 35/7,5	92.6 mm

Nenndaten

Bemessungsspannung	800 V
Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsquerschnitt	2.5 mm ²
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

27046.6

PVMAK 2,5 GR

Technische Daten

Anschlussdaten

Anschlussprinzip	Push-in-Anschluss
Anschlussposition	Schräg
Anschlüsse	3 x 2 + 1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Anzahl der Etagen	3
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig min.	0.14 mm ²
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig max.	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0.14 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	2.5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0.14 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	2.5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG min.	26
Leiterquerschnitt AWG max.	12
Abisolierlänge	10 mm

Werkstoffe

Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C

27046.6

PVMAK 2,5 GR

Technische Daten

Werkstoffe

Arbeitstemperatur max.	120 °C
------------------------	--------

Weitere technische Daten

Montageart	TS 35/7,5
------------	-----------

Lehrdorn nach EN 60 947-1	A3
---------------------------	----

Anzahl Querverbindungskanäle	3
------------------------------	---

Abschlussplatte erforderlich	✓
------------------------------	---

27046.6

PVMAK 2,5 GR

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

EAC Prüfnorm	TR ZU 004/2011
--------------	----------------

EAC Zulassung beantragt	✓
-------------------------	---

CSA Zulassung

CSA Prüfnorm	C22.2 No 158
--------------	--------------

CSA Zulassung beantragt	✓
-------------------------	---

KEMA KEUR Zulassung

KEMA KEUR Prüfnorm	EN 60947-7-1
--------------------	--------------

KEMA KEUR Zulassung beantragt	✓
-------------------------------	---

UL Recognized

UL Prüfnorm	UL 1059
-------------	---------

UL Recognized beantragt	✓
-------------------------	---

27046.6

PVMAK 2,5 GR

Medien



27046.6

PVMAK 2,5 GR

Zubehör

Abschlussplatte



Abschlussplatte, Breite: 1,5 mm, Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
27120.6	PAPVMAK 2,5		20 ST

Endstütze



Endstütze, Montageart: TS 35/7,5 u. TS 35/15, Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
3811.2	ZES 35/2	4044211080600	50 ST

27046.6

PVMAK 2,5 GR

Zubehör

Prüfstecker



Prüstecker, Farbe: Rot

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2007.0	PS 2,3	4044211048105	20 ST

Querverbinder isoliert



Querverbinder isoliert, Polzahl: 4, Montageart:
Stecken, Breite: 19,3 mm, Farbe: Rot

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
27134.9	PQI 2,5/4	4044211225247	20 ST

27046.6

PVMAK 2,5 GR

Zubehör

Querverbinder isoliert



Querverbinder isoliert, Polzahl: 3, Montageart:
Stecken, Breite: 14,2 mm, Farbe: Rot

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
27133.9	PQI 2,5/3	4044211225230	50 ST



Querverbinder isoliert, Polzahl: 2, Montageart:
Stecken, Breite: 9,1 mm, Farbe: Rot

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
27132.9	PQI 2,5/2	4044211225223	50 ST

27046.6

PVMAK 2,5 GR

Zubehör

Querverbinder isoliert



Querverbinder isoliert, Polzahl: 10, Montageart:
Stecken, Breite: 49,9 mm, Farbe: Rot

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
27140.9	PQI 2,5/10	4044211225261	10 ST



Querverbinder isoliert, Polzahl: 2, Montageart:
Stecken, Breite: 10,1 mm, Farbe: Rot

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
27142.9	PQI 4/2	4044211225285	50 ST

27046.6

PVMAK 2,5 GR

Zubehör

Bezeichnungsadapter



Bezeichnungsadapter, Teilungsmaß: 5,1 mm, Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
27174.6	PBA 2 GR		20 ST



Bezeichnungsadapter, Teilungsmaß: 5,1 mm, Farbe: Grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
27175.6	PBA 3 GR		20 ST

27046.6

PVMAK 2,5 GR

Zubehör

Schnellbezeichnung



Klemmenmarkierer/ PC Card, Länge: 5 mm, Breite: 5 mm, Farbe: Weiß

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28342.7	PC-SB 5X5/44	4044211210380	960 ST

Schraubendreher



Schraubendreher mit blanker Klinge, Farbe:

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
3169.0	SDB 0,4x2,5	4044211125202	1 ST