

28614.4

KDS-KV M50 BK



Kabelverschraubung, Gewindeart: Metrisch, Material: PA 6.6, Schutzart: IP66, Farbe: Schwarz

RAL: 9005

Kaufmännische Daten

Produktbeschreibung	Kabelverschraubung
Verpackungseinheit	5
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	36.5
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	36.9
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	DE

28614.4

KDS-KV M50 BK

Technische Daten

Maße

Länge	72 mm
Breite	72 mm
Höhe	39.7 mm
Aufbauhöhe	24.7 mm
Durchmesser Schraubenkopf	72 mm

Gewinde

Gewindeart	Metrisch
Gewindegröße	50 mm
Gewindesteigung	1.5 mm
Gewindelänge (L)	15 mm

28614.4

KDS-KV M50 BK

Technische Daten

Werkstoffe

Material	Polyamid 6.6
Glasfaserverstärkt	✓
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	120 °C
Dichtungsmaterial	TPE
Art der Dichtung	Dichtring
Halogenfrei	✓
Silikonfrei	✓

Weitere technische Daten

Montageart	Schrauben
Schutzart	IP66
Schlüsselweite (SW)	68 mm
Mit Gegenmutter	✓
Zugentlastung	✓
Sechskant Eckmaß	72 mm
Drehmoment der Gegenmutter	7 Nm

28614.4

KDS-KV M50 BK

Medien



28614.4

KDS-KV M50 BK

Zubehör

Geteilte Gegenmutter



Geteilte Gegenmutter, Gewindeart: Metrisch, Material: PA 6.6, Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28620.4	KDS-GM 50	4044211209032	5 ST
