

28655.6

KES-R 20/24 GR

---



Kabeleinführung mit Membrane für nicht konfektionierte Leitungen, Montageart: Rasten, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, IP66, Farbe: Grau

**RAL:** Ähnlich 7035

## Kaufmännische Daten

---

Produktbeschreibung	Kabeleinführung
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	111.8
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	118.8
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	39259020
Herkunftsland	DE

**28655.6**

**KES-R 20/24 GR**

## Technische Daten

---

### Maße

---

Länge	149.6 mm
Länge Wandausschnitt	112 mm
Breite	58 mm
Breite Wandausschnitt	36 mm
Aufbauhöhe	14.5 mm

### Werkstoffe

---

Material	Polyamid 6.6
Glasfaserverstärkt	✓
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	90 °C
Dichtungsmaterial	TPE
Halogenfrei	✓
Silikonfrei	✓

**28655.6**

**KES-R 20/24 GR**

## Technische Daten

---

### Weitere technische Daten

---

Montageart	Rasten
Schutzart	IP66
Blechdicke min.	1.5 mm
Blechdicke max.	2 mm
NEMA Type	4x
Anzahl der Leitungen	20
Anzahl der Leitungen für Leitungsdurchmesser 3,2 - 6,3 mm	12
Anzahl der Leitungen für Leitungsdurchmesser 5,5 - 10,5 mm	8

28655.6

KES-R 20/24 GR

Medien

---



28655.6

KES-R 20/24 GR

## Zubehör

---

### EMV-Bügel

---



Schirmanschlussschiene zur Montage von Schirmanschlussbügeln direkt an den Kabeldurchführungen KDS und KES, Montageart: Schrauben, Länge: 35,3 mm, Breite: 140 mm, Höhe: 16 mm, Profil: 10x3 mm

### Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28626.0	KDS-EMV-SAB 10/24	4044211219659	1 ST

---

### Blechlocher

---



Blechlocher für rechteckige Ausbrüche, Maße Ausbruch: 112 x 36 mm, Maximale Wandstärke: 2,0 mm bei Edelstahlblech, Material: Stahl

### Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28752.0	BL-VA KES	4044211221935	1 ST

---

28655.6

KES-R 20/24 GR

Zubehör

---

## Blechlocher

---



Blechlocher für rechteckige Ausbrüche, Maße  
Ausbruch: 112 x 36 mm, Maximale Wandstärke: 2,0  
mm bei S 235 Blech, Material: Stahl

---

## Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28744.0	BL KES	4044211221942	1 ST

---